

Rodízios TPE

Rodízios **fixos, giratórios ou giratórios** com duplo travão “Double Stop”



- Suportes em aço galvanizado
- Rodas **TPE** (elastómero termoplástico) **antimarca**
- Jantes em plástico
- Casquilhos com rolamentos de esferas
- Condução suave, com baixa resistência no arranque e viragem

Veja no ficheiro “Especificações Rodas” os detalhes técnicos deste tipo de rodas.



71602 / 71603 / 71604



71612 / 71613 / 71614



71622 / 71623 / 71624

	Artigo N.º	Rodízio		Placa			Capacidade de carga (kg)
		Rodas Ø x L	Altura total	Dimensão da placa	Distância entre o centro dos furos	Ø furo parafuso	
Rodízios giratórios TPE	71602	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135
	71603	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200
	71604	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250
Rodízios giratórios TPE com travão duplo “Double stop”	71612	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135
	71613	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200
	71614	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250
Rodízios fixos TPE	71622	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135
	71623	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200
	71624	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250

Medidas em mm