

Rodízios TPE-ESD

Rodízios **fixos, giratórios ou giratórios** com duplo travão “Double Stop”.
ESD = Eletrostatic Discharge - protege contra danos provocados por descarga elétrica

- Suportes em aço galvanizado
- Rodas **TPE-ESD** (elastómero termoplástico) **antimarca**, com propriedades anti estáticas (condutoras de eletricidade)
- Jantes em plástico
- Casquilhos com rolamentos de esferas

Veja no ficheiro “Especificações Rodas” os detalhes técnicos deste tipo de rodas.



71452 / 71453 / 71454



71462 / 71463 / 71464



71472 / 71473 / 71474

	Rodízio			Placa			
	Artigo N.º	Rodas Ø x L	Altura total	Dimensão da placa	Distância entre o centro dos furos	Ø furo parafuso	Capacidade de carga (kg)
Rodízios giratórios TPE-ESD	71452	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135
	71453	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200
	71454	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250
Rodízios giratórios TPE-ESD com travão duplo “Double stop”	71462	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135
	71463	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200
	71464	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250
Rodízios fixos TPE-ESD	71472	125 x 32	165	105 x 80	80/76 x 60	9	135
	71473	160 x 40	196	135 x 110	105 x 75/80	11	200
	71474	200 x 40	237	135 x 110	105 x 75/80	11	250

Medidas em mm