

## Carros de Mão Multifuncionais Aço

Carros de Mão em **tubo de aço soldado** com plataforma de carga rebatível. Adequados ao transporte de caixas, grades e outras cargas semelhantes.

### Modelos K1116V(L) / K1326V(L) e K1331V(L)

Pintura eletrostática em azul. Punhos com protetores de mãos em plástico de alta resistência.

Possibilidade de optar por rodas pneumáticas (L) ou em borracha maciça (V).

Os protetores deslizantes dos carros K1331 permitem a sua utilização em degraus.

Com **patente** de utilização 20 2004 010 071.1



K1116V / K1116L



K1326V / K1326L



K1331V / K1331L

Artigo N.º	Capacidade de carga (kg)	Lâmina C x L	Placa de carga C x L	Altura total	Largura total	Tipo de rodas Ø x L	Peso (kg)
<b>K1116V</b>	250	150 x 400	500 x 330	1150	620	250 x 60 - Maciças	17,0
<b>K1116L</b>	250	150 x 400	500 x 330	1150	620	260 x 85 - Pneumáticas	14,5
<b>K1326V</b>	300	250 x 320	500 x 250	1300	580	250 x 60 - Maciças	19,0
<b>K1326L</b>	300	250 x 320	500 x 250	1300	580	260 x 85 - Pneumáticas	16,5
<b>K1331V</b>	300	250 x 320	500 x 250	1300	580	250 x 60 - Maciças	19,0
<b>K1331L</b>	300	250 x 320	500 x 250	1300	580	260 x 85 - Pneumáticas	16,5

Medidas em mm

### Técnica aperfeiçoada de aparafusamento das rodas facilita a sua substituição



Fixação das rodas por parafuso



Substituição rápida das rodas

### Modelos 57020 / 57130

Em tubo de aço soldado com pintura eletrostática em azul ou amarelo.

Rodas anti furo.



57020



57130

Artigo N.º	Capacidade de carga (kg)	Lâmina C x L	Placa de carga C x L	Altura total	Largura total	Tipo de rodas Ø x L	Peso (kg)
<b>57020</b>	250	170 x 410	515 x 335	1110	550	250 x 85 - Antifuro	18,0
<b>57130</b>	250	70 x 450	420 x 350	1150	470	270 x 85 - Antifuro	18,0

Medidas em mm

**EQUIPLEVA, Lda**

R. de Oliveira e Sá, 116 • Zona Ind. Maia I • 4475-263 MAIA • PT

Tel.: 22 947 97 67 • E-mail: ecom@equipleva.pt

www.equipleva.pt

## Carros de Mão Multifuncionais Aço



Carros de Mão em tubo de aço soldado com plataforma de carga fixa, em diversas dimensões. Pintura eletrostática em azul ou cinza. Punhos com protetores de mãos em plástico de alta resistência. Possibilidade de optar por rodas pneumáticas (L) ou em borracha maciça (V), exceto no modelo B1330L/7016. Adequados ao transporte de caixas, grades e outras cargas semelhantes. Os Modelos B1330V(L), B1331V(L) e B1330L / 7016 possuem protetores deslizantes, permitindo a sua utilização em degraus. São concebidos com uma técnica aperfeiçoada de aparafusamento das rodas, o que facilita a sua substituição. Possuem **patente** de utilização 20 2004 010 071.1.



B1115L / B1116L  
B1215L / B1216L



B1125L



B1325L / B1326L  
B1327L / B1328L



B1330L / B1331L  
B1330L/7016

Artigo N.º	Capacidade de carga (kg)	Placa de carga C x L	Altura total	Largura total	Tipo de rodas Ø x L	Peso (kg)
B1115L *	250	150 x 400	1150	620	260 x 85 - Pneumáticas	12,0
B1116L *	250	300 x 480	1150	620	260 x 85 - Pneumáticas	15,0
B1215L *	350	150 x 450	1200	620	260 x 85 - Pneumáticas	16,0
B1216L *	350	300 x 480	1200	620	260 x 85 - Pneumáticas	18,0
B1125L *	200	250 x 320	1150	570	260 x 85 - Pneumáticas	11,0
B1325L *	300	250 x 320	1300	580	260 x 85 - Pneumáticas	14,0
B1326L *	300	300 x 480	1300	580	260 x 85 - Pneumáticas	16,0
B1327L *	300	250 x 320	1600	580	260 x 85 - Pneumáticas	15,0
B1328L *	300	300 x 480	1600	580	260 x 85 - Pneumáticas	17,0
B1330L *	300	250 x 320	1300	580	260 x 85 - Pneumáticas	15,0
B1331L *	300	300 x 480	1300	580	260 x 85 - Pneumáticas	17,0
B1330L/7016	300	250 x 320	1300	580	260 x 85 - Pneumáticas	15,0

Medidas em mm

\*Para carros com rodas em borracha maciça (Ø 250 x 56), é utilizado o mesmo nº artigo, colocando a letra "V" em substituição da letra "L"

O preço não sofre alteração. O peso dos carros aumenta 2,5 - 3,0 kg.

### Técnica aperfeiçoada de aparafusamento das rodas facilita a sua substituição



Fixação das rodas por parafuso



Substituição rápida das rodas

