

PEGAS



As pegas proporcionam uma boa postura ao utilizador, uma vez que o centro de gravidade baixa durante o transporte. Aliviam a tensão muscular das mãos e evitam lesões.

A sua fixação é executada seguindo um procedimento específico, sem materiais com cola, nem parafusos.

Escolha o modelo adequado às suas necessidades!



Pega acoplada ao carro, em formato ovalado, com apoio central



Pega embutida no perfil (preensão no carro)



Pega acoplada ao carro, em formato ovalado



Pega simples estriada (preensão no carro)

RODAS



Rodas fabricadas com materiais e técnicas de qualidade superior que se adaptam a diferentes aplicações e superfícies.

A escolha deve ser feita entre **rodas com o mesmo diâmetro**, que se podem trocar.

Os 2 últimos algarismos do artigo do equipamento correspondem ao tipo de roda.

Neste modelo de carros as rodas utilizadas têm **260 mm** de diâmetro.



Roda No. 21, pneumática, Ø 260 mm rasto estriado



Roda No. 24, pneumática, reforçada Ø 260 mm rasto estriado



Roda No. 25, em poliuretano, Ø 260 mm rasto estriado



Roda No. 62, airelastic, Ø 260 mm rasto liso



Roda No. 66, Ø 260 mm rasto liso

PLACAS DE CARGA

As placas de carga ideais para qualquer aplicação - escolha a mais adequada à carga a transportar.

São construídas com diferentes superfícies antiderrapantes, fabricadas numa liga especial. Impedem o deslizamento lateral da carga.

A parte frontal das placas é biselada, para facilitar a colocação debaixo da carga. A parte traseira, em formato côncavo, proporciona suporte seguro para objetos cilíndricos.

Por pedido, todas as placas de carga podem ser rebatíveis, sem custo adicional.



Placa N.º 1
245 x 220 mm



Placa N.º 4
400 x 500 mm



Placa N.º 5
300 x 305 mm



Placa N.º 7 (c/ pés de suporte)
Placa N.º 8 (s/ pés de suporte)
400 x 350 mm



Placa N.º 10
230 x 430 mm