

PLACAS DE CARGA



As placas de carga ideais para qualquer aplicação - escolha a mais adequada à carga a transportar. São construídas com diferentes superfícies antiderrapantes, fabricadas numa liga especial. Impedem o deslizamento lateral da carga. A parte frontal das placas é biselada, para facilitar a colocação debaixo da carga. A parte traseira, em formato côncavo, proporciona suporte seguro para objetos cilíndricos. Por pedido, todas as placas de carga podem ser rebatíveis, sem custo adicional. A opção de placas respeita ao **Carro 823 280 1 155**.



Placa tubular
220 x 425 mm



Placa tubular
280 x 425 mm



Placa tubular
280 x 600 mm

Aplicação

Carro 823 280 1 155



Roda pneumática
com câmara de ar



Roda com pneu antifuro

PNEUS ANTIFURO (par)

Fabricados em poliuretano, 100% à prova de furo. Adequam-se a **todos os carros com rodas pneumáticas**, proporcionando a mesma leveza e conforto na condução. Capacidade de carga por roda: 150 kg.

Ref.	Rodas Ø x L	Aplicação
1776	260 x 85	Carros AK1327 / AK1328
		Carros TK1327 / TK1328
		Carros 11050 / 11051
		Carros 11030 / 11040 / 11042

Medidas em mm