

**Escadas Móveis para Estantes, por suspensão**

**PROFISSIONAL**



**Escadas Móveis em Alumínio, para Estantes, com dispositivo de suspensão, para deslizamento em sistema tubular com Ø 30 mm, fornecido em separado.** Inclui dispositivo de suspensão, acoplado nos montantes, para uma inclinação de 21° em uso. Este dispositivo é retrátil, pelo que a escada recolhe na vertical, em posição de repouso.

**Produto certificado por entidade independente, de acordo com a Norma EN 131.**

- Degraus com 80 mm de profundidade e montantes robustos, com encaixe sólido nos degraus, permitem uma subida segura e uma utilização confortável
- Inclui 2 rodas Ø 80 mm, com travão. Em combinação com o dispositivo de suspensão, a escada desloca-se com muita facilidade



EN 14183

GARANTIA 8 ANOS



**Para encomendar a sua Escada Móvel para Estantes:**

- ✓ Indique a medida exata da altura livre necessária
- ✓ **Altura livre** = Altura desde o pavimento até ao rebordo inferior do sistema tubular
- ✓ A medida da escada é determinada pela sua informação

| Artigo n.º    | (1)         | (2)  | (3)  | (4)  |      |           |      |      |
|---------------|-------------|------|------|------|------|-----------|------|------|
| <b>819314</b> | 2,20 - 2,70 | 0,70 | 1,90 | 1,90 | 0,80 | <b>6</b>  | 0,57 | 8,5  |
| <b>819321</b> | 2,40 - 2,90 | 0,90 | 2,15 | 2,15 | 0,85 | <b>7</b>  | 0,57 | 9,2  |
| <b>819338</b> | 2,65 - 3,15 | 1,15 | 2,35 | 2,40 | 0,95 | <b>8</b>  | 0,57 | 9,8  |
| <b>819345</b> | 2,90 - 3,40 | 1,40 | 2,60 | 2,65 | 1,05 | <b>9</b>  | 0,57 | 10,5 |
| <b>819352</b> | 3,10 - 3,60 | 1,60 | 2,85 | 2,90 | 1,15 | <b>10</b> | 0,57 | 11,0 |
| <b>819369</b> | 3,35 - 3,85 | 1,85 | 3,05 | 3,15 | 1,20 | <b>11</b> | 0,57 | 11,7 |
| <b>819376</b> | 3,60 - 4,10 | 2,10 | 3,30 | 3,40 | 1,30 | <b>12</b> | 0,57 | 12,3 |
| <b>819383</b> | 3,80 - 4,30 | 2,30 | 3,55 | 3,65 | 1,40 | <b>13</b> | 0,57 | 13,0 |

Medidas em metros

- (1) Altura de trabalho - altura de alcance
- (2) Altura máx. utilização
- (3) Altura até ao sistema tubular
- (4) Altura da escada

**Altura de Trabalho** =  
 Altura do degrau em utilização + 1,50 m  
**Altura de Alcance** =  
 Altura do degrau em utilização + 2,00 m



**Sistema tubular com Ø 30 mm**

Suportes intermédios com espaçamento de 1 m

| Ref.          | Descrição                               |
|---------------|-----------------------------------------|
| <b>810175</b> | Tubo Ø 30 mm, metal leve, comp. 3000 mm |
| <b>810199</b> | Suporte intermédio                      |
| <b>810205</b> | Suporte lado direito                    |
| <b>810212</b> | Suporte lado esquerdo                   |



Dispositivo de suspensão  
 Ref. 815095



Roda Ø 80 mm, com travão  
 Ref. 815163 - esquerda  
 Ref. 815156 - direita

