

## Plataforma de Trabalho 8483 ProTect

PROFISSIONAL

Plataforma **rebatível**. Fornecida com estabilizadores telescópicos a partir de 4 degraus inclusive. Perfil dos montantes com 60 mm.

Ampla plataforma de trabalho - **600x425 mm** -, com revestimento antiderrapante e resguardo com 150 mm de altura.

**Produto certificado por entidade independente, de acordo com a Norma EN 131.**

- Acesso à plataforma por **2 portas automáticas**, que funcionam como guarda corpo traseiro
- Proteção total, incluindo corrimões laterais
- Degraus antiderrapantes com **50 mm** de profundidade
- Rodas facilitam a deslocação
- Porta-ferramentas amovível incluído
- Capacidade máxima de carga: 150 kg












**Veja na folha seguinte a Plataforma de Trabalho 8483 ProTect Plus, com Kit de Extensão de 3, 4 e 5 degraus**

Este produto é fornecido desmontado.



**Artigo nº 848305**  
Portas automáticas na plataforma  
Estabilizadores telescópicos



Artigo n.º									
<b>848303 *</b>	2,20	0,69	1,74	2,08	0,56	1,20	<b>3</b>	0,65	14,2
<b>848304</b>	2,45	0,93	1,97	2,34	0,70	1,39	<b>4</b>	1,74	20,4
<b>848305</b>	2,70	1,16	2,20	2,59	0,70	1,57	<b>5</b>	1,91	22,3
<b>848306</b>	2,90	1,39	2,43	2,85	0,70	1,76	<b>6</b>	2,08	23,4
<b>848307</b>	3,15	1,63	2,66	3,09	0,70	1,95	<b>7</b>	2,24	25,0
<b>848308</b>	3,40	1,86	2,90	3,32	0,70	2,13	<b>8</b>	2,41	26,2

Medidas em metros

\* Fornecida sem estabilizadores


Número de degraus inclui a plataforma




Estabilizador rebatido permite utilização junto a parede



Utilizador na passagem das portas automáticas




Sistema telescópico dos estabilizadores



Proteção total (2 portas automáticas)



Rebatível e com rodas para transporte



Porta-ferramentas amovível



Detalhe dos degraus

EN 131

GARANTIA  
**10 ANOS**



**150 kg**  
**MAXI**

## Plataforma de Trabalho 8483 ProTest Plus

PROFISSIONAL

O modelo simples **8483 ProTest** pode ser transformado, muito rapidamente, e sem recurso a ferramentas, num modelo de **Plataforma Telescópica**. Com a aplicação dos Kits de Extensão (3, 4 e 5 degraus), a Plataforma torna-se ajustável em altura, permitindo obter diferentes níveis de trabalho, num total de 14 configurações distintas.

Capacidade de carga máxima é de 150 kg.

A sua montagem é rápida e simples.

**Produto certificado por entidade independente, de acordo com a Norma EN 131.**

Este produto é fornecido desmontado.



EN 131

GARANTIA  
10 ANOS

**Artigo nº 848305H K4**  
Portas automáticas na plataforma  
Estabilizadores telescópicos  
Opção de kit de extensão



ProTest

+

Kit de extensão

=



ProTest Plus

Artigo nº 848305H K4

PROTECT	+	ESTABILIZADOR 54734	+	KIT 3 DEG. 54730	=	PROTECT PLUS
				ALTURA DE TRABALHO	ALTURA DA PLATAFORMA	
848303H		Por pedido		2,40 - 2,60	0,86 - 1,10	848303H K3
848304H		Incluído		2,45 - 2,80	0,93 - 1,32	848304H K3
848305H		Incluído		2,70 - 3,00	1,16 - 1,56	848305H K3
848306H		Incluído		2,90 - 3,30	1,36 - 1,79	848306H K3
848307H		Incluído		3,10 - 3,50	1,63 - 2,02	848307H K3
848308H		Incluído		3,40 - 3,75	1,86 - 2,25	848308H K3

PROTECT	+	ESTABILIZADOR 54734	+	KIT 4 DEG. 54731	=	PROTECT PLUS
				ALTURA DE TRABALHO	ALTURA DA PLATAFORMA	
848303H		Por pedido		2,60 - 2,80	1,10 - 1,32	848303H K4
848304H		Incluído		Não é possível	Não é possível	848304H K4
848305H		Incluído		2,70 - 3,30	1,16 - 1,79	848305H K4
848306H		Incluído		2,90 - 3,50	1,39 - 2,02	848306H K4
848307H		Incluído		3,10 - 3,75	1,63 - 2,25	848307H K4
848308H		Incluído		3,40 - 4,00	1,86 - 2,49	848308H K4

PROTECT	+	ESTABILIZADOR 54734	+	KIT 5 DEG. 54732	=	PROTECT PLUS
				ALTURA DE TRABALHO	ALTURA DA PLATAFORMA	
848303H		-		Não é possível	Não é possível	848303H K5
848304H		Incluído		Não é possível	Não é possível	848304H K5
848305H		Incluído		2,70 - 3,50	1,16 - 2,02	848305H K5
848306H		Incluído		2,90 - 3,75	1,39 - 2,25	848306H K5
848307H		Incluído		3,15 - 4,00	1,63 - 2,49	848307H K5
848308H		Incluído		Não é possível	Não é possível	848308H K5

Medidas em metros