

PROSAFE - Andaimes de Largura Simples em Fibra de Vidro (GRP)



Adequados a intervenções em espaços reduzidos (bastidores com largura de **0,85m**). O PROSAFE é o andaime ideal para utilização em áreas classificadas como **Zona 1**, onde os riscos de explosão atingem níveis elevados.

Nas **Refinarias de Petróleo**, **Instalações Elétricas** e de **Produção Química** são exigidos equipamentos fabricados em **Fibra de Vidro ou GRP** (Glass Reinforced Polymer).

É de realçar a importância deste equipamento em locais onde são elevados os requisitos de higiene: **Indústria Alimentar** e fabrico de **Tecnologia de Ponta**.

- Altura máxima de trabalho de 6,0 m no exterior e 8,0 m no interior
- Plataformas com 2 comprimentos – 2,0 e 2,5m
- Carga máxima por plataforma de 226 kg
- Carga máxima por torre de 725 kg sem estabilizadores ou 1360 kg com estabilizadores
- Rodízios com travão de Ø 127 ou Ø 200mm
- Tubos com Ø 50 mm e 2,0 mm de espessura
- Elementos de ligação em **nylon** reforçado



Manutenção em **Refinarias**, classificadas como Zona 1, confere proteção contra riscos de explosão



A subida é efetuada pelo interior das escadas fixadas nos bastidores



EN 131



As configurações podem variar em cada país

0,85 x 2,00 m



Altura Máxima da Plataforma (m)	1,00	2,20	4,20	6,20	8,20
Altura Máxima de Trabalho (m)	3,00	4,20	6,20	8,20	10,20
Peso (kg)	78	93	183	231	280

0,85 x 2,50 m

Altura Máxima da Plataforma (m)	1,00	2,20	4,20	6,20	8,20
Altura Máxima de Trabalho (m)	3,00	4,20	6,20	8,20	10,20
Peso (kg)	83	101	194	246	298

Medidas em metros



ISOLANTE



ANTICORROSIVO



MODULAR



LEVE



RESISTENTE AO FRIO E CALOR



ADEQUADO A EXTERIORES




FÁCIL DE DESLOCAR



MONTAGEM RÁPIDA



Estabilizadores conferem acréscimo de segurança



Material anticorrosivo permite utilização em atmosferas explosivas



Material não condutor protege os operadores contra correntes elétricas até 220 kV



Cores de grande visibilidade são uma vantagem, uma vez inseridas em montagens complexas

Equipleva - Equipamentos de Elevação e Transporte, Lda.

Rua de Oliveira e Sá, 116 • Zona Industrial da Maia I • 4475-263 MAIA • PORTUGAL

Tel.: 22 947 97 64 • E-mail: comercial@equipleva.pt

www.equipleva.pt