






**COMPOSIÇÕES PROSAFE - Andaimes de Largura Simples em Fibra de Vidro (GRP)**
**Composições**

					
Altura da Plataforma (m)	1,00	2,20	4,20	6,20	8,20
Altura de Trabalho (m)	3,00	4,20	6,20	8,20	10,20
Medidas em metros					

0,85 x 2,00 m	Descrição - 0,85 x 2,00	Ref.	Peso (kg)					
		Bastidor de 4 degraus 2,00 m	UFR3379A	6,6	1	1	2	3
	Bastidor de 4 degraus 2,00 m c/ escadas	UFR3379L	11,7	1	1	2	3	4
	Bastidor / Guarda de proteção de 2 degraus 1,00 m	UFR3339A	3,5	-	2	2	2	2
	Plataforma com porta 2,00 m	UHP06E-61	22,0	1	1	2	3	4
	Braço horizontal 2,00 m	UHBE06	1,9	2	2	4	6	8
	Braço diagonal 2,00 m	UDBE06	2,1	-	2	4	6	8
	Corrimão duplo 2,00 m	U24342E06	5,2	2	2	2	2	2
	Rodízio c/ travão Ø 127 mm	CA05	3,25	4	4	-	-	-
	Rodízio c/ travão Ø 203 mm	CA08	4,5	-	-	4	4	4
	Perna ajustável	28691/A	2,5	4	4	4	4	4
	Estabilizador triangular Médio	PSRE42 GRP	9,1	-	-	4	4	4
	Conjunto de resguardos 0,85 x 2,00 m	WTB2906E-61	4,5	-	1	1	1	1
	<b>Peso Total (kg)</b>			<b>78</b>	<b>93</b>	<b>183</b>	<b>231</b>	<b>280</b>

0,85 x 2,50 m	Descrição - 0,85 x 2,50	Ref.	Peso (kg)					
		Bastidor de 4 degraus 2,00 m	UFR3379A	6,6	1	1	2	3
	Bastidor de 4 degraus 2,00 m c/ escadas	UFR3379L	11,7	1	1	2	3	4
	Bastidor / Guarda de proteção de 2 degraus 1,00 m	UFR3339A	3,5	-	2	2	2	2
	Plataforma com porta 2,50 m	UHP08E-61	24,0	1	1	2	3	4
	Braço horizontal 2,50 m	UHBE08	2,4	2	2	4	6	8
	Braço diagonal 2,50 m	UDBE08	2,5	-	2	4	6	8
	Corrimão duplo 2,50 m	U23996E08	6,5	2	2	2	2	2
	Rodízio c/ travão Ø 127 mm	CA05	3,25	4	4	-	-	-
	Rodízio c/ travão Ø 203 mm	CA08	4,5	-	-	4	4	4
	Perna ajustável	28691/A	2,5	4	4	4	4	4
	Estabilizador triangular Médio	PSRE42 GRP	9,1	-	-	4	4	4
	Conjunto de resguardos 0,85 x 2,50 m	WTB2908E-61	5,5	-	1	1	1	1
	<b>Peso Total (kg)</b>			<b>83</b>	<b>101</b>	<b>194</b>	<b>246</b>	<b>298</b>

Por favor consulte o manual de instruções antes de montar ou usar as Torres Rolantes  
As composições podem variar do exposto