

## Armazém e Picking 2

**Carros Mesa para Picking**, com 2, 3 ou 4 prateleiras fixas, em laminado de madeira, com rebordo de 12 mm.

Capacidade de carga da(s) prateleira(s) intermédia(s) e superior é de 80 kg.

Degraus (2 ou 4) em madeira, com corrimões, acoplados aos Carros, facilitam as tarefas de Picking.

Guardas laterais em tubo de aço. Os restantes componentes são fixos.

**Veja no vídeo** o funcionamento dos degraus e a rentabilidade obtida.

Em posição de descanso, os degraus podem ser rebatidos.

Estrutura em aço soldado e pintura eletrostática em azul. Fabricados na Alemanha. Capacidade de carga até **250 kg**.

**Rodízios** (2 fixos e 2 giratórios com travão) **satisfazem a Norma EN 1757-3**.



Rodas em elastómero



**2105**

Distância entre degraus 252 mm  
Altura total dos degraus: 504 mm



**2106**

Distância entre degraus 252 mm  
Altura total dos degraus: 504 mm



**2107**

Distância entre degraus 232 mm  
Altura total dos degraus: 928 mm



**2108**

Distância entre degraus 232 mm  
Altura total dos degraus: 928 mm

Artigo N.º	Capacidade de carga (kg)	Plataforma C x L	Dim. exteriores C x L x A	Altura das prateleiras	Tipo de rodas Ø x L	Peso (kg)
<b>2105</b>	250	1000 x 600	1322 x 611 x 1155	200 / 820	125 x 32 - TPE	45
<b>2106</b>	250	1000 x 600	1322 x 611 x 1155	200 / 510 / 820	125 x 32 - TPE	57
<b>2107</b>	250	1000 x 600	1322 x 611 x 1880	200 / 825 / 1445	125 x 32 - TPE	64
<b>2108</b>	250	1000 x 600	1322 x 611 x 1880	200 / 680 / 1155 / 1630	125 x 32 - TPE	77
<b>1392</b>	Suporte para leitor					1

Medidas em mm



Degraus rebatidos



Suporte para leitor  
Artigo N.º 1392  
Aplicação na posição pretendida

