

ALPERFEKT®

Dimensão: **85 x 85 mm**, Ø 25 mm.
 Rodas **standard**, em preto.
 Centro em alumínio e revestimento em poliamida. Rolamentos de esferas.
 Para rolos com altura de instalação de **110 mm**.
 Capacidade de carga máx.: 750 kg



Ref.	Aplicação
10015	Tipo F3/L3; F6/L6; F9/L9; F12/L12 Tipo TANDEM TL6 e TL12 Tipo Giratório RL2 e RL4

ALPERFEKT®PREMIUM

Dimensão: **85 x 85 mm**, Ø 25 mm.
 Rodas **standard**, em branco.
 Centro em alumínio e revestimento em poliamida e fibra de vidro.
 Rolamentos de esferas. Para rolos com altura de instalação de **110 mm**.
 Capacidade de carga máx.: 1200 kg



Ref.	Aplicação
10018	Tipo F18/L18 Tipo Giratório RL5 Tipo Aço Niquelado F3/L3-n e F6/L6-n Tipo Aço Niquelado Giratório RL1-n a RL4-n

ALPERFEKT®PREMIUM G

Dimensão: **140 x 85 mm**, Ø 35 mm.
 Rodas **standard**, em branco.
 Centro em aço e revestimento especial em poliamida. Rolamentos de esferas.
 Para rolos com altura de instalação de **180 mm**.
 Capacidade de carga máx.: 2500 kg



Ref.	Aplicação
10022	Tipo F20/L20; F30/L30; F40/L40 e F60/L60 Tipo Giratório RL12

ALPERFEKT®PUR

Dimensão **85 x 85** (Ref. 11769), Ø 25 mm e **140 x 85 mm** (Ref. 12007), Ø 35mm.
 Para alturas de instalação com **110 e 180 mm**, respetivamente.
 Rodas **especiais**, em cinza.
 Centro em aço e revestimento em poliuretano para pavimentos macios.
 Capacidade de carga máx.:
 Ref. 11769 - 1000 kg
 Ref. 12007 - 1700 kg



Ref.	Aplicação
11769	Tipo F3/L3; F6/L6; F9/L9; F12/L12 e F18/L18 Tipo TANDEM TL6 e TL12 Tipo Giratório RL1; RL2; RL4; RL6 e RL8 Tipo Aço Niquelado F3/L3-n e F6/L6-n Tipo Aço Niquelado Giratório RL2-n e RL4-n
12007	Tipo F20/L20; F30/L30; F40/L40 e F60/L60 Tipo Giratório RL12

ALPERFEKT®STEEL

Dimensão **85 x 85** (Ref. 10016), Ø 25 mm e **140 x 85 mm** (Ref. 10258), Ø 35mm.
 Para alturas de instalação com **110 e 180 mm**, respetivamente.
 Rodas **especiais**, em aço.
 Para superfícies exteriores, asfalto, por ex., e pavimentos interiores contaminados.
 Capacidade de carga máx.:
 Ref. 10016 - 750 kg
 Ref. 10258 - 2500 kg



Ref.	Aplicação
10016	Tipo F3/L3; F6/L6; F9/L9; F12/L12 Tipo TANDEM TL6 e TL12 Tipo Giratório RL2 e RL4
10258	Tipo F20/L20; F30/L30; F40/L40 e F60/L60 Tipo Giratório RL12